NEGOBUS
MINICAR & BUS

Route de Cambo
Quartier Labiry
64240 HASPARREN

Tél : +33 5 59 70 15 10

contact@negobus.com
www.negobus.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : PANORAMIQUE

> DIMENSIONS & CAPACITÉ

Longueur(mm)	8 490 mm
Largeur(mm)	2 410 mm
Empattement(mm)	4 750 mm
Porte à faux arrière	
Porte à faux avant	
Hauteur(mm)	2 840 mm
PV	4 570 kg
PTAC	7 200 kg
PTRA	8 450 kg
Configuration	28+1+1

> CHAINE CINÉMATIQUE

- Moteur
IVECO F1CFL411W*E Euro 6 STEP "C"
- Nombre de cylindres
4 en ligne suralimentés injection directe 2.998 cm3
- Puissance
132 kW (180 CV) entre 2 990 et 3 500 t/mn
- Couple
40 mdaN de 1250 à 3000 t/mn
- Alimentation
par rampe commune haute pression
- Dispositif antipollution
système EGR Turbo double étage + adblue
- Réservoir
120 litres à gauche
- Réservoir AD
25 litres côté droit du châssis
- Pneumatiques
225/75 R 16 C
- Direction
à vis à circulation de billes assistée hydraulique
- Boîte de vitesses
boîte automatique Gearbox 8HP HI MATIC
- Tension d'alimentation / Alternateur
par rampe commune haute pression
- Suspension
AV roues indépendantes - AR pneumatique
- Freinage
hydraulique - disques AV et AR
- ABS - ESR - ESP - LDWS - TELMA

> ACCESSIBILITÉ

- porte de service avant louvoyante électrique
- issue de secours à l'arrière

> VITRAGE - CARROSSERIE

- pare brise panoramique
- vitrage toit et latéraux escamotables - système CALECHE

> CLIMATISATION - CHAUFFAGE

- air conditionné au tableau de bord origine Iveco
- air conditionné zone voyageurs
- réchauffeur eau moteur cabine Webasto
- chauffage pa convecteurs latéraux droit/gauche avec potentiomètre

> ENVIRONNEMENT CONDUCTEUR

- antibrouillards AV et AR
- lève-vitre conducteur électrique
- rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- éthylotest
- radio CD / micro
- prédisposition prise de remorque 13 pôles
- siège conducteur suspendu origine Iveco

> AMÉNAGEMENT

- habitacle avec structure métallique et plastique de haute qualité
- toit Hard Top à commande électrique
- 28+1+1 sièges fixes à haut dossier, avec ceintures 3 points et revêtement similicuir (Vogel Primus)
- siphons de sol
- éclairage d'entrée et éclairage couloir
- clignotants toit à l'arrière

> OPTIONS

- motorisation GNV (châssis Iveco 70C14)
- prédisposition UFR et PMR, avec bouton d'appel intérieur/extérieur
- annexe 7 plateforme UFR
- annexe 11 fourniture/pose girouettes
- 2ème batterie pour alimentation équipements carrossier
- peinture métallisée complète
- crochet d'attelage
- enjoliveurs aluminium
- lumières de couloir et parois latérales
- DVD
- autres: nous consulter

**document non contractuel: son contenu revêt un caractère informatif NEGOBUS se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis jan.2017

CORVI "PANORAMIC"